

Yasar

Завальная Яма



	Intake Pit
	Posta Çukuru
	مخزن الحبوب
	Post Pit
	Tolva de Recepcion
	Tanque Interno

RU

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для транспортировки продукта к оборудованию или для обработки, или хранения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Обычно используется в пищевых продуктах; изготавливается по стандартным меркам или по индивидуальному заказу в зависимости от области использования на заводе.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Через нее может пройти вилочный погрузчик или грузовик.
- Аэродинамическая и прочная конструкция
- Специальные приложения и специальные конструкции
- Долгий срок службы
- Максимальная безопасность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Нория изготавливается стандартно в соответствии с площадью ввода продукта.
- ✓ Перед норией используется регулируемая система крышки для контроля количества загружаемого в него продукта.
- ✓ Насос подачи продукта выполнен из 2,5 - 3 или материала толщиной 4 мм.
- ✓ Ребра насоса подачи продукта изготовлены из стальных профилей 60x60x6, затем монтируются на норю.
- ✓ Насос подачи продукта может быть решетчатым с листовыми железом 15x50 мм или материалами Ø30 - Ø35 - Ø40 мм с зазорами 30 - 35 или 40 мм.
- ✓ Необходимую прочность можно обеспечить созданием пола под сетку с 140 - 160 - 200 Н.П.У. Железо.

EN

INTENDED USE

It is used to transport the product to the machines or be processed or to be stored.

APPLICATION FIELDS

It is generally used in food products; It is manufactured as standard or custom according to the area of usage in the plant.

FEATURES & ADVANTAGES

- Forklift or truck can pass over it.
- Aerodynamic and strong construction
- Special applications and special designs
- Long life
- Maximum Security

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ✓ The elevator is made as standard according to the input area of the product.
- ✓ An adjustable cover system is used in front of the elevator to control the amount of product being inputted in it.
- ✓ The product flow pump is made of 2,5 - 3 or 4 mm plates.
- ✓ The product flow pump ribs are made of 60x60x6 L profile steel materials then is mounted on the elevator
- ✓ The product flow pump can be grid with 15x50 mm blade iron or Ø30 - Ø35 - Ø40 mm materials in 30 - 35 or 40 mm gaps.
- ✓ The necessary strength can be provided by creating a floor under the grid with 140 - 160 - 200 N.P.U. Iron

Yasar

